



改訂箇所を★印にて示す
改訂図 No. 1

NOTE
1) A部に"FPQ-48-0.8-01"と刻印のこと。

★ SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30mΩ or less at 10mA (INITIAL)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 絶縁圧	700V.A.C for a minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000MΩ or more at 500V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1 A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃ ~ +150℃
RETENTION FORCE 端子挿け強度	0.5kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000cycle (MECHANICAL)

10	市販品	55-113-003-01	Eリング RING	SUS	2	#1.5
9	FP-20-1.27-02-003	55-112-023-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	1	
8	FP-22-0.76-01-004	55-112-010-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	1	
7	FP-24-1.27-04-003	55-111-010-01	SHAFT シャフト	SUS	1	
6	FP-22-0.76-01-003	55-111-014-01	SHAFT シャフト	SUS	1	
5	PLCC-18-C004	55-110-006-01	CONTACT FP用コンタクト *D*	BeCu	24	
4	PLCC-18-C003	55-110-005-01	CONTACT FP用コンタクト *C*	BeCu	24	
3	FP-28-1.27-06-003	55-299-034-01	STOPPER ストッパー	PPS	1	
2	FPQ-48-0.8-01-002	55-299-186-01	カバー COVER	PPS	1	
1	FPQ-48-0.8-01-001	55-299-185-01	本体 BODY	PPS	1	

行号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 QTY	備考 REMARKS
機種 USED FOR						
顧客品番 CUSTOMER'S PART NO. 一般公差 GENERAL TOLERANCES ±0.2						
承認者 APPROVED BY H. YOGI			品名 NAME			
検出者 CHECKED BY			FPQ-48-0.8-01-00			
設計者 DESIGNED BY T. SEKIGUCHI			IC ソケット			
製図者 DRAWN BY			REV. NO. 1			
検査者 監製日 DATE '97.03.24			図番 DRAWING NO. 55-022-024-01			

7:1 (7.0x) 参照用
SCALE FOR MICRO FILM

L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

部数
SECTION SHEETS